WYŁAZ STRYCHOWY POLAR

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)

x2
USZCZELNIENIE

5
LATA GWARANCJI

86mm
GRUBOŚĆ KLAPY

4 KLASA SZCZELNOŚCI

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	**86 mm**
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	**80 mm**
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	**biały**
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	**110 mm**
GRUBOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	**30 mm**
MATERIAŁ WYKONANIA SKRZYNI	**drewno iglaste**
ZAWIAS SZCZELINOWY	**metalowy**
GWARANCJA	**5 lat**
TYP OTWARCIA	**opadający, drop down**
UNIWERSALNY MONTAŻ	**otwieranie w lewo/prawo**
PRZEZNACZENIE PRODUKTU	**wewnątrzlokalowe**
ZATRZASK BLOKUJĄCY SIĘ PO ZAMKNIĘCIU	

PEFC
PEFC/32-32-464

Dzięki zaopatrzeniu w surowce z certyfikatem PEFC wspieramy lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie

www.pefc.pl

Wymiary skrzynki DxS [cm]

Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór większy o 2 cm

51x43 55x55 70x55

Wymiary niestandardowe

Min - Max Długość	**50 - 100 cm**
Min - Max Szerokość	**50 - 100 cm**