

WYŁĄZ STRYCHOWY EXTRA




U_d VALUE
(W/m² * K)



USZCZELNIENIE



**LATA
GWARANCJI**



**GRUBOŚĆ
KLAPY**

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	46 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	40 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	biały
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	110 mm
GRUBOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	30 mm
MATERIAŁ WYKONANIA SKRZYNI	drewno iglaste
ZAWIAS SZCZELINOWY	metalowy
GWARANCJA	3 lata
TYP OTWARCIA	opadający, drop down
UNIWERSALNY MONTAŻ	otwieranie w lewo/prawo
PRZEZNACZENIE PRODUKTU	wewnątrzlokalowe
ZATRZASK BLOKUJĄCY SIĘ PO ZAMKNIĘCIU	



Wymiary skrzynki D x S [cm]

Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór większy o 2 cm

51x43 55x55 70x55

Wymiary niestandardowe

Min - Max Długość 50 - 100 cm

Min - Max Szerokość 50 - 100 cm